

SPECYFIKACJA

Zawarte poniżej wymagania dotyczące parametrów oferowanych produktów są wymaganiami minimalnymi, jeśli nie zostało opisane inaczej.

KLIMATOR – 20 SZTUK
TYP – PRZENOŚNY
FUNKCJE – CHŁODZENIE, NAWILŻANIE, OCZYSZCZANIE, JONIZOWANIE
USTAWIENIA PRĘDKOŚCI – 3 TRYBY
GŁOŚNOŚĆ MAX 50dB
MOC – 40-65 W
NAPIĘCIE – 220-240V
POJEMNOŚĆ – 10L
PRZEPŁYW POWIETRZA – 330 M3/H
WYJMOWANA SIATKA FILTRACYJNA I ZBIORNIK NA WODĘ
NOWOCZESNY, DOTYKOWY WYŚWIETLACZ LED
WYMIARY – OKOŁO 25X35X75
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
PRZEWÓD ZASILAJĄCY 1,5M
KÓŁKA TRANSPORTOWE – 4 SZTUKI
UCHWYTY NA BOKACH
INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM
ALARM NISKIEGO POZIOMU WODY
WSKAŹNIK POZIOMU WODY
WYKRYWANIE I WYŚWIETLANIE TEMPERATURY W POMIĘSZCZENIU
TRYB USPIENIA
TRYB ZAPAMIĘTYWANIA USTAWIENI
FILTR PRZECIWKURZOWY
FUNKCJA SWING – RUCHOME ŻALUZYJE KIERUJĄCE NAWIEW W DOWOLNYM KIERUNKU